



TELE DATA S.r.l.

Via Vincinella 14 - 19035 - S.Stefano M. (SP)

Tel. 0187-632323 Fax 0187-631060

www.tele-data.it

Email: teledata@tele-data.it



SCHEDA ALIMENTATORE BPW - 01

- Dimensioni: 140x60mm
- Connettori a morsettiera passo 5,08mm
- INGRESSO: 24Vcc (18 ÷ 36) Max 4A
- USCITA: ± 13Vcc (±10%) Max 2.5A
- Temperatura operativa: - 40°C +85°C
- Temperatura immagazzinamento: - 55°C +125°C
- Protezione continua dal corto circuito in uscita con ripristino automatico
- Protezione della linea di ingresso con fusibile a cartuccia corpo 5x20mm in alloggiamento per sostituzione rapida con protezione dei terminali
- Fusibile sostituibile: corpo in ceramica T5A - 250V
- Protezione continua dall'inversione della polarità della tensione di ingresso
- Protezione dalle sovratensioni di ingresso
- Isolamento Ingresso / Uscita: 1500Vcc
- Segnalazione luminosa presenza tensione di ingresso
- Segnalazioni luminose presenza tensioni di uscita

PIEDINATURA MORSETTIERE

Connettore J1: ingresso alimentazione elettrica

Pin 1: +24V

Pin 2: 24V return

Pin 3: GND (Chassis Ground)

Connettore J3: uscita alimentazione elettrica ±13Vdc

Pin 1: N.C. - NON usato

Pin 2: +13Vdc

Pin 3: 0V

Pin 4: -13Vdc